

Armoires réfrigérées

Groupe à distance



AGRP 751



AGRP 1002



AGREP 751



AGREP 1002

INFOS PRODUIT

- ✓ 751 / 752 = capacité de 610 litres.
- ✓ 1002/1003/1004 = capacité de 1330 litres.
- ✓ Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
- ✓ Intérieur 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Portes réversibles avec contreporte (sauf vitrée) et dispositif de retour.
- ✓ Livrée avec 3 clayettes GN2/1 par porte.
- ✓ Portes pleines réversibles.
- ✓ Contre porte emboutie.
- ✓ Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz en positif).
- ✓ Pieds inox réglables de 125 à 200mm.
- ✓ Lumière intérieure.
- ✓ Evaporateur ventilé traité anti corrosion.
- ✓ Dégivrage et évaporation par résistances.
- ✓ Isolation épaisseur 60 mm densité 40 kg.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.

Livrées sans capillaire et sans détendeur (sortie des connexions en haut à droite), les compresseurs préconisés sont indiqués pour une distance de 3 mètres. Au-delà, prendre une puissance supérieure.



L'ensemble de la gamme armoires peut être fabriqué en groupe à distance (snack, pâtisserie, etc...)

Température POSITIVE (-2°/+8°)

Référence	largeur	profondeur	hauteur	compresseur préconisé	pour puissance frigorifique (watts)
AGRP 751 - 1 porte pleine	695	830	1800	1/4	300
AGRP 752 - 2 portillons	695	830	1800	1/4	300
AGRP 1002 - 2 portes pleines	1390	830	1800	3/8	570
AGRP 1003 - 2 portillons et 1 porte pleine	1390	830	1800	3/8	570
AGRP 1004 - 4 portillons	1390	830	1800	3/8	570
AGREP 751 - 1 porte vitrée	695	830	1800	1/4	300
AGREP 1002 - 2 portes vitrées	1390	830	1800	3/8	570

Température NÉGATIVE (-20°/-15°)

Référence	largeur	profondeur	hauteur	compresseur préconisé	pour puissance frigorifique (watts)
ACGP 751 - 1 porte pleine	695	830	1800	1/2	400
ACGP 752 - 2 portillons	695	830	1800	1/2	400
ACGP 1002 - 2 portes pleines	1390	830	1800	3/4	870
ACGP 1003 - 2 portillons et 1 porte pleine	1390	830	1800	3/4	870
ACGP 1004 - 4 portillons	1390	830	1800	3/4	870

Options possibles

Niveau supplémentaire - serrure - roulettes - valve d'expansion

Voir page 116