



ColdKit France
A Purever Company

Isark

Mini Chambre Froide



Concept clé en main. Modèles préconfigurés de 2 à 20 m³
Accessoires complets (groupes, rayonnages, ...) • Stock et livraisons rapides • Facilité de montage

Photographies et textes non contractuels, Mars 2010

- **Epaisseur unique** : 85 mm
- **Modularité** : 20 en 20 cm (sauf hauteurs)
- **Modèle avec sol** : température positive ou négative
Hauteur intérieure 1830 mm. Hauteur extérieure 2000 mm. Porte Passage libre 1830 x 700 mm.
Hauteur intérieure 2230 mm. Hauteur extérieure 2400 mm. Porte Passage libre 1900 x 800 mm.
- **Modèle sans sol** : température positive
Hauteur intérieure 1945 mm. Hauteur extérieure 2030 mm. Porte Passage libre 1900 x 700 mm.
Hauteur intérieure 2345 mm. Hauteur extérieure 2430 mm. Porte Passage libre 1900 x 800 mm.
- **Couleur** : blanc extérieur et intérieur (Réf1006, proche RAL9002).
- **Isolant** : polyuréthane rigide sans CFC ni HCFCs, injecté à haute densité de 40 +/- 2Kg/m³.
- **Transmission thermique K** = 0,258W/m².°c.
- **Classement Euroclasses Cs3d0**
- **Résistance de charge des panneaux de sol** :
Sol Standard (Phénolique ou Inox) :
charge statique répartie 3000 Kg/m², statique concentrée 400 Kg/60cm², dynamique 500 Kg/4 roues caoutchouc
Sol Renforcé Inox :
charge statique répartie 4000 Kg/m², statique concentrée 500 Kg/60cm², dynamique 800 Kg/4 roues caoutchouc.
- **Accessoires** : rideaux à lanières, plinthes, profils sanitaires, soupapes de décompression, chevrons, groupes frigorifiques, rayonnages, tremplins d'accès.

CONCEPTION

TECHNIQUE

