

Self-service

Éléments réfrigérés



SCRR16
(rampe en option)



SPFR12
(rampe en option)



Réserve arrière

Meuble avec cuve réfrigérée

Référence	largeur	profondeur	hauteur	watts
SCRR 12	1200	700	850	500
Capacité 3 bacs GN1/1 prof 150 (non inclus) + réserve arrière 1 porte GN1/1.Temp +4°/+10°				
SCRR 16	1600	700	850	700
Capacité 4 bacs GN1/1 prof 150 (non inclus) + réserve arrière 2 portes GN1/1.Temp +4°/+10°				

Meuble avec plaque froide

Référence	largeur	profondeur	hauteur	watts
SPFR 12	1200	700	850	500
Réserve arrière 1 porte GN1/1.Temp:+4°/+10° + Plaque Temp +4°				
SPFR 16	1600	700	850	700
Réserve arrière 2 portes GN1/1.Temp:+4°/+10° + Plaque Temp +4°				

INFOS PRODUIT

- ✓ Construction inox 18/10.
- ✓ Réserve GN1/1.
- ✓ Réglage de température par thermostat électronique digital (pour ambiance 32°).
- ✓ 230/1/50.

Options (rampes, pare-haleine, roues... voir page 228)



SIPF-16
(rampe en option)



SVF 16-F
peut être posé sur un élément neutre



SCRR 16 + SVF 16

Meuble avec îlot central

Référence	largeur	profondeur	hauteur	watts
SICR 16	1600	700	850	300
<i>Sans réserve arrière avec cuve réfrigérée 3 bacs GN1/1 (non inclus) prof 150 - Temp +2°/+10°.</i>				
SIPF 16	1600	700	850	500
<i>Sans réserve arrière avec plaque froide - Temp +4°.</i>				

Vitrine réfrigérée

Référence	largeur	profondeur	hauteur	watts
SVF 16	1600	700	1000	700
<i>A poser impérativement sur SCRR 16 ou SPFR 16 (jamais sur meuble neutre). Groupe frigorifique inclus. Portes coulissantes en verre coté service et abbatables en métacrylique coté client. 2 étagères grille rilsan. Lumière intérieure - Temp +4°/+6°.</i>				
SVF 16-F	1600	700	1000	700
<i>Idem SVF 16 avec fond inox isolé permettant sa mise en place sur un élément neutre.</i>				

INFOS PRODUIT

- ✓ Construction inox 18/10.
- ✓ Réserve GN1/1.
- ✓ Réglage de température par thermostat électronique digital (pour ambiance 32°).
- ✓ 230/1/50.

Options (rampes, pare-haleine, roues... voir page 228)