



SBMR 3 I I (rampe en option)



Réserve arrière

Meuble bain-marie (à eau) avec réserve chaude

Référence	largeur	profondeur	hauteur	watts
SBMR3 I I	1200	700	850	3500
<i>Capacité 3 bacs GN1/1 prof 200 (non inclus) + réserve arrière portes coulissantes</i>				
SBMR4 I I	1600	700	850	3500
<i>Capacité 4 bacs GN1/1 prof 200 (non inclus) + réserve arrière portes coulissantes</i>				

Meuble bain-marie (à eau) sans réserve (arrière ouvert)

Référence	largeur	profondeur	hauteur	watts
SBM3 I I	1200	700	850	2100
<i>Capacité 3 bacs GN1/1 prof 200 (non inclus)</i>				
SBM4 I I	1600	700	850	2100
<i>Capacité 4 bacs GN1/1 prof 200 (non inclus)</i>				

Rampes à commander séparément voir page 228

INFOS PRODUIT

- ✓ Construction inox 18/10 - Réglage de température par thermostat électronique digital (ambiance 32°) - 230/1/50 (commutable 400/3/50 en 1600 sauf SBM 4 I I).
- ✓ Les modèles avec réserve possèdent deux thermostats (bain-marie+réserve).
- ✓ Chauffage du bain-marie (30°/90°) par résistances silicone sous la cuve.
- ✓ Chauffage réserve par air ventilé.
- ✓ Remplissage par robinet + vidange (attention : ne pas utiliser le bain-marie sans eau).

Options (rampes, pare-haleine, roues... voir pages 228)



SIBM 411 (rampe en option)



SMC 12 (rampe en option)



Voir options et accessoires
self page 228

Meuble bain-marie (à eau) îlot central

Référence	largeur	profondeur	hauteur	watts
SIBM411	1600	700	850	2100

Sans réserve arrière avec bain-marie capacité 4 bacs GN1/1 prof 200 (non inclus)

Meuble réserve chaude

Référence	largeur	profondeur	hauteur	watts
SMC12	1200	700	850	2000
<i>Réserve avec étagère - Température 30/90°</i>				
SMC16	1600	700	850	2800
<i>Réserve avec étagère - Température 30/90°</i>				

INFOS PRODUIT

- ✓ Construction inox 18/10 - Réglage de température par thermostat électronique digital (ambiance 32°) - 230/1/50 (commutable 400/3/50 en 1600).
- ✓ Les modèles avec réserve possèdent deux thermostats (bain-marie+réserve).
- ✓ Chauffage du bain-marie (30°/90°) par résistances silicone sous la cuve.
- ✓ Chauffage réserve par air ventilé.
- ✓ Remplissage par robinet + vidange (attention : ne pas utiliser le bain-marie sans eau).

Options (rampes, pare-haleine, roues... voir page 228)

Rampes à commander séparément voir page 228