




MRP/MCP 250



Livré avec 5 jeux de glissières inox par porte (sans clayette ou plaque).  
 Livré en standard sans dossier (dossier sur demande).  
 Livré en standard ventilé (statique sur demande).

## Série PÂTISSIER 600 X 400

### Température POSITIVE (-2°/+8°)

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb jeux gliss.	capacité	compresseur
MRP 150 - 2 portes pleines	1495	800	850	10	375 L	1/5 cv
MRP 200 - 3 portes pleines	2020	800	850	15	595 L	1/4 cv
MRP 250 - 4 portes pleines	2545	800	850	20	815 L	3/8 cv

### Température NÉGATIVE (-15°/-20°)

Uniquement pour stockage de produits congelés

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb jeux gliss.	capacité	compresseur
MCP 150 - 2 portes pleines	1495	800	850	10	375 L	3/8 cv
MCP 200 - 3 portes pleines	2020	800	850	15	595 L	1/2 cv
MCP 250 - 4 portes pleines	2545	800	850	20	815 L	3/4 cv

### Options possibles

Niveau supplémentaire - arrière inox - serrure - roulettes - groupe à gauche  
 Porte vitrée

Voir page 162


## INFOS PRODUIT

- ✓ Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
- ✓ Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz en positif).
- ✓ Porte réversible avec dispositif de fermeture, charnières inox et joint déclinable.
- ✓ Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900).
- ✓ Gaz R134 (+) R404 (-).
- ✓ Compresseur hermétique ventilé Danfoss sur glissières.
- ✓ Evaporateur ventilé traité anti corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Evaporation automatique.
- ✓ Dégivrage par résistances en négatif.
- ✓ Isolation épaisseur 60 mm, densité 40 kg.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.

**Le système de froid ventilé, associé à une humidité de 80%, permet une température intérieure plus homogène et une économie d'énergie du fait d'une réduction du fonctionnement du compresseur**



**MRPP/MCPP 220**  
(option porte vitrée et dossier)



**Livré sans capillaire et sans détendeur.**  
**Bandeau de commande latéral et frontal démontable.**  
**Livré avec 5 jeux de glissières inox par porte (sans clayette ou plaque).**  
**Livré en standard sans dossier (dossier sur demande).**  
**Livré en standard ventilé (statique sur demande).**

## Série PÂTISSIER 600 X 400 - Groupe à distance

### Température POSITIVE (-2°/+8°)

Connexion à droite en standard

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb jeux gliss.	capacité	compresseur préconisé
MRPP 120 - 2 portes pleines	1195	800	850	10	375 L	1/5 cv
MRPP 170 - 3 portes pleines	1720	800	850	15	595 L	1/4 cv
MRPP 220 - 4 portes pleines	2245	800	850	20	815 L	3/8 cv

### Température NÉGATIVE (-15°-20°)

Uniquement pour stockage de produits congelés

Référence	longueur	profondeur	hauteur	nb jeux gliss.	capacité	compresseur préconisé
MCP 120 - 2 portes pleines	1195	800	850	10	375 L	3/8 cv
MCP 170 - 3 portes pleines	1720	800	850	15	595 L	1/2 cv
MCP 220 - 4 portes pleines	2245	800	850	20	815 L	3/4 cv

## Options possibles

Niveau supplémentaire - arrière inox - serrure - roulettes - connexion à gauche  
 Porte vitrée et dossier

Voir page 162

Option valve d'expansion installée en usine (obligatoire si le groupe est à plus de 4 mètres)

### INFOS PRODUIT

- ✓ Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
- ✓ Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- ✓ Ambiance 43°.
- ✓ Porte réversible avec dispositif de fermeture, charnières inox et joint déclipable.
- ✓ Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900).
- ✓ Evaporateur ventilé traité anti corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Dégivrage par résistances en négatif.
- ✓ Isolation épaisseur 60 mm, densité 40 kg.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.

**Les compresseurs préconisés sont indiqués pour une distance maximum de 3 m. Au-delà passer à la puissance supérieure.**