

Plaques à snacker électriques



Plaque 317 x 625



Tiroir à graisse

Plaque 698 x 625

INFOS PRODUIT

MIRACLEAN : La référence en matière de plaque au chrome

- ✓ Un alliage breveté à base de chrome sur l'épaisseur (pas une simple couverture comme la plupart de la concurrence) : pas de risque de décollage en surface
- ✓ Possibilité de travailler dans des conditions difficiles (tranchage par ex)
- ✓ Une cuisson par contact (environnement avec moins de chaleur; coût énergétique réduit de près de 30%, cuisson à température plus basse évitant la "caramélisation", pas de mélange d'odeur)

- ✓ Une cuisson pour tous les aliments (oeufs à 120°, bacon et saucisse à 165°, hamburger autour de 165°, pomme paillason et blanc de poulet à 175°, buns à 180°...)
- ✓ Un nettoyage facile et rapide.
- ✓ Evite le transfert des saveurs.

Thermostat réglable jusqu'à 280°

Hauteur du plan de cuisson : 305 mm

Hauteur hors tout à l'arrière : 451 mm

Électriques

Référence Dimensions hors tout (l x p)	larg. US	larg. utile	prof. utile	nb. zone	kW	voltage
317 x 625	12"	305	457	1	3,6	230/1/50
698 x 625	27"	686	457	2	7,3	400/3/50
775 x 625	30"	762	457	2	7,3	400/3/50
927 x 625	36"	914	457	3	11	400/3/50
1079 x 625	42"	1067	457	4	14,6	400/3/50
1232 x 625	48"	1219	457	4	14,6	400/3/50

Encastrable (profondeur 648)

622 x 778	24"	610	610	2	9,7	400/3/50
698 x 778	27"	686	610	2	9,7	400/3/50
775 x 778	30"	763	610	2	9,7	400/3/50
927 x 778	36"	915	610	3	14,5	400/3/50
1079 x 778	42"	1067	610	4	19,4	400/3/50
1232 x 778	48"	1143	610	4	19,4	400/3/50

Encastrable (profondeur 805)

Options

Support	Support dimensions de 600 à 1000 (toujours livré avec étagère)
Support	Support dimensions supérieures à 1000 (toujours livré avec étagère)
Roulettes	Jeu de 4
Rainurage	Le " (pouce, soit chaque 2,54 cm, préciser emplacement). Le rainurage n'est là que pour un léger marquage, la cuisson se fait prioritairement en zone lisse. Il convient de privilégier une plaque lisse ou au maximum 1/2 rainurée. Une plaque toute rainurée est vivement déconseillée et engage la seule responsabilité du décideur. L'emplacement du rainurage est libre et doit être précisé à la commande (droite/gauche). Pour calculer le rainurage : Prendre la largeur US de la plaque (24", 27", 30"...) - Définir la proportion de rainurage (1/3, 1/4 - ex 1/4 d'une plaque de 24" = 6 lignes de rainurage) - Multiplier le nombre de ligne par le prix du rainurage - Rajouter le coût du rainurage au prix de la plaque lisse.

