

SERIE ZONE



ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 4

Caractéristiques

- La nouvelle ligne de plaques au chrome dur dispose d'une zone chauffe chaque 30 cm
- De une à quatre zones, elles sont équipées d'une vanne thermostatique indépendante pour chacune des zones. Capables d'atteindre 340 C°. elles ont une puissance de 11 Kw., 9.500 Kc., 38.000 Btu., chaque 30 cm.
- Le modèle 4 zones dispose donc de 4 vannes thermostatiques et d'une puissance totale de 44 Kw., 38.000 Kc., 152.000 Btu.
- 1 o 2 tiroirs ramasse graisse avec une capacité de 5 ou 6 litres chacun.
- Carrosserie en acier inoxydable, partie supérieure en alliage d'acier mécanique en finition poli miroir de 18 mm. d'épaisseur recouvert par une couche de chrome dur de 50 microns d'un seul tenant. Régulation par vanne thermostatique avec contrôle de flamme par thermocouple et allumage par piezzo électrique.
- Brûleurs en fonte.
- Nervurage disponible selon modèles.

Caractéristiques techniques

NODÉLES	ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3	ZONE 4
Dimensions *	400x580x350	650x580x350	1000x580x350	1300x580x350
Dimensions de la plaque **	350x500	600x500	900x500	1200x500
Nombre résistances	1	2	3	4
Nombre thermostats	1	2	3	4
Nombre tiroir récupérateur de graisses	1	1	2	2
Capacité tiroir récupérateur de graisses	5 lit	5 lit	5+5 lit	6+6 lit
Puissance	11 kW - 9.500 kCal 38.000 Btu	22 kW - 19.000 kCal 76.000 Btu	33 kW - 28.000 kCal 114.000 Btu	44 kW - 38.000 kCal 152.000 Btu
Poids net	46 kg	74 kg	110 kg	156 kg
Poids total	54 kg	82 kg	123 kg	201 kg
Volume total	0.14 m ³	0.23 m ³	0.36 m ³	0,78 m ³

* largeur, hauteur, profondeur | ** largeur, profondeur