

Armoires réfrigérées

INFOS PRODUIT

Armoire monocoque 610 litres

- ✓ Extérieur et intérieur en inox
- ✓ Portes réversibles avec dispositif de retours.
- ✓ Ambiance 43° - 230/1/50 (compatible 60Hz en positif).
- ✓ Livrée avec 3 clayettes inox GN2/1 (max 18 passage 70 mm).
- ✓ Eclairage intérieur.
- ✓ Compresseur hermétique ventilé Danfoss R134 (+)/R404 (-).
- ✓ Évaporateur ventilé traité anti corrosion.
- ✓ Thermostat électronique avec afficheur digital.
- ✓ Dégivrage et évaporation par résistances.
- ✓ Isolation densité 40kg, épaisseur 60 mm.
- ✓ Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.



SGR 75I

Température POSITIVE (-2°/+8°)

Référence	largeur	profondeur	hauteur	compresseur
SGR 75I - 1 porte positive	695	830	2010	1/4 cv

Température NÉGATIVE (-20°/-15°)

Référence	largeur	profondeur	hauteur	compresseur
SGC 75I - 1 porte négative	695	830	2010	1/2 cv



SGR 1002

Température POSITIVE (-2°/+8°)

Référence	largeur	profondeur	hauteur	compresseur
SGR 1002 - 2 portes positives	1390	830	2010	3/8 cv

Température NÉGATIVE (-20°/-15°)

Référence	largeur	profondeur	hauteur	compresseur
SGC 1002 - 2 portes négatives	1390	830	2010	3/4 cv

Option possible

Niveau supplémentaire

Voir page 116